

Golyósorsó

Ø25

Jellemzők

- Ø25 mm, hengerelt, keményített, és polírozott
- Anyaga CF 53, induktív eljárással keményített (HRC 60±2); (a vonatkozó információkat a DIN 17212 szabványban találja)
- Menetemelkedés: 5 / 10 és 20 mm
- Max. szállítható hossz 3052 mm
- Végmegmunkálás isel-standard szerint vagy vevőspecifikáció alapján (lásd „Szállítható hosszak“)
- Gyártás a DIN 69051 szabvány 3 része szerint, Toleranciaosztály 7

Opciók

- Vevőspecifikus végmegmunkálás

Szállítható hosszak

Végmegmunkálás nélkül

- 500 mm
- 1000 mm
- 1500 mm
- 2000 mm
- 2500 mm
- 3000 mm

Rajz szerinti egyedi hossz: 211 14X 0999

Kétoldali végmegmunkálás

- 295 mm
- 395 mm
- 495 mm
- 595 mm
- 695 mm
- 795 mm
- 895 mm
- 995 mm
- 1095 mm
- 1195 mm
- 1295 mm
- 1395 mm
- 1495 mm
- 1595 mm
- 1695 mm
- 1795 mm
- 1895 mm
- 1995 mm
- 2095 mm
- 2195 mm
- 2295 mm
- 2395 mm
- 2495 mm
- 2595 mm
- 2695 mm
- 2795 mm
- 2895 mm
- 2995 mm

Rendelési adatok

Nutanya

- önzáró
- M 17 x 1,0 mm

Art.-Nr.: 890259 0011

Rendelési kulcs

211 14X XXXX

Menetemelkedés

- 4 = 5 mm
- 5 = 10 mm
- 6 = 20 mm

Végmegmunkálás

- 0 = nincs végmegmunkálás
- 2 = kétoldali

Orsóhossz

- z.B. 050 = 500 mm
 - 100 = 1000 mm
 - 289 = 2895 mm
- (um die letzte Stelle gekürzt)

Megengedhető kombinációk lásd „Szállítható hosszak“!

Rajz

