

Angular contact ball bearings, double row



Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit P _u	Speed ratings		Mass	Designation
d	D	B	dynamic	static		Reference speed	Limiting speed		
mm			C	C ₀	kN	r/min		kg	-
10	30	14	7,61	4,3	0,183	-	17000	0,051	3200 A-2RS1TN9/MT33
10	30	14	7,61	4,3	0,183	22000	24000	0,051	3200 A-2ZTN9/MT33
10	30	14	7,61	4,3	0,183	22000	24000	0,051	3200 ATN9
10	30	14,3	7,61	4,3	0,183	-	17000	0,051	5200 A-2RS1TN9
10	30	14,3	7,61	4,3	0,183	22000	24000	0,051	5200 A-2ZTN9
10	30	14,3	7,61	4,3	0,183	22000	24000	0,051	5200 ATN9
12	32	15,9	10,1	5,6	0,24	-	15000	0,058	3201 A-2RS1TN9/MT33
12	32	15,9	10,1	5,6	0,24	20000	22000	0,058	3201 A-2ZTN9/MT33
12	32	15,9	10,1	5,6	0,24	20000	22000	0,058	3201 ATN9
12	32	15,9	10,1	5,6	0,24	-	15000	0,058	5201 A-2RS1TN9
12	32	15,9	10,1	5,6	0,24	20000	22000	0,058	5201 A-2ZTN9
12	32	15,9	10,1	5,6	0,24	20000	22000	0,058	5201 ATN9
15	35	15,9	11,2	6,8	0,285	-	14000	0,066	3202 A-2RS1TN9/MT33
15	35	15,9	11,2	6,8	0,285	17000	18000	0,066	3202 A-2ZTN9/MT33
15	35	15,9	11,2	6,8	0,285	17000	18000	0,066	3202 ATN9
15	35	15,9	11,2	6,8	0,285	-	14000	0,066	5202 A-2RS1TN9
15	35	15,9	11,2	6,8	0,285	17000	18000	0,066	5202 A-2ZTN9
15	35	15,9	11,2	6,8	0,285	17000	18000	0,066	5202 ATN9
15	42	19	15,1	9,3	0,4	-	12000	0,130	3302 A-2RS1TN9/MT33
15	42	19	15,1	9,3	0,4	15000	16000	0,13	3302 A-2ZTN9/MT33
15	42	19	15,1	9,3	0,4	15000	16000	0,13	3302 ATN9
17	40	17,5	14,3	8,8	0,365	-	12000	0,096	3203 A-2RS1TN9/MT33
17	40	17,5	14,3	8,8	0,365	15000	16000	0,10	3203 A-2ZTN9/MT33
17	40	17,5	14,3	8,8	0,365	15000	16000	0,095	3203 ATN9
17	40	17,5	14,3	8,8	0,365	-	12000	0,096	5203 A-2RS1TN9