



Iluminación Integrada

Led 3



Led 3





Led 3



Marco Redondo "RD"				
	Apertura 6°	Apertura 10°	Apertura 25°	Apertura 45°
Color / Vidrio	Códigos	Códigos	Códigos	Códigos
Blanco / Claro	LED0044	LED0001	LED0011	LED0046
Blanco/Mateado	LED0078	LED0006	LED0016	LED0076
Azul / Claro	LED0079	LED0002	LED0012	LED0065
Azul / Mateado	LED0077	LED0007	LED0017	LED0043

Marco Cuadrado "SD"				
	Apertura 6°	Apertura 10°	Apertura 25°	Apertura 45°
Color / Vidrio	Códigos	Códigos	Códigos	Códigos
Blanco / Claro	LED0080	LED0021	LED0031	LED0084
Blanco/Mateado	LED0081	LED0026	LED0036	LED0045
Azul / Claro	LED0082	LED0022	LED0032	LED0085
Azul / Mateado	LED0083	LED0027	LED0037	LED0086

Opciones	
	Código
Dos entradas inferiores	Consultar

Accesorios	
	Códigos
LED.GRS Hornacina para empotrar en el suelo	LED0041
LED.WRS Hornacina para empotrar en pared	LED0042
LED.ILC Conector exterior IP-68	9000817

Ver imágenes de accesorios página 97



Led 3



Armadura: De fundición de aluminio, una entrada inferior por prensaestopas M.

Marco: RD Redondo de acero inoxidable.

SD Cuadrado de acero inoxidable.

Vidrio de Cierre: CL Claro. FR Mateado.

Distribución: apertura: 6°, 10°, 25° y 45°.

Fuente de luz: 3 LED de 1W (Luxeon).

Otros colores "AM" Ambar, "GR" Verde y

"RD" Rojo consultar precio y código.

Equipo: Driver incorporado.


Estanquidad general: IP-68.

Resistencia de carga: 1.500 kg.

Notas: Se suministra con 1/2 m de cable 3 x 0,75 mm².

Utilización de los Led LUXEON de alto rendimiento de LUMILETS:

- Vida útil de hasta 100.000 horas.
- Rendimiento en Lúmenes superior a los Led de 5 mm.
- Lente de baja temperatura.
- Luz instantánea.




Peso
Led 3 1,5 kg

Distribución




Haz de 6°




Haz de 10°




Haz de 25°



Haz de 45°



Vidrio transparente.



Vidrio matesado.