




Hide **a**lite


Power LED

POWER LED




45 SPOT MINI

LED-spot 1W 120° för infällnad i möbler, undertak m.m. Inklusive 20 cm kabel. Seriekopplas plus till minus.




E-nr	Art.nr	LED-färg	Ringfärg
7452020	45131200101	vit	vit
7452021	45201200101	blå	vit
7452026	45131200108	vit	silver
7452027	45201200108	blå	silver
7452028	45401200108	röd	silver
7452029	45301200108	grön	silver

CE EMC POWER LED 1W 350 mA ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ Ta -30 – +50°C Tc 85°C IP 20 $\text{\textcircled{I}}$ e25



60 SPOT MINI-L

LED-spot 1W 45° för infällnad i möbler, undertak m.m. Inklusive 20 cm kabel. Seriekopplas plus till minus.




E-nr	Art.nr	LED-färg	Ringfärg
7452032	60130450100	vit	transparent
7452033	60200450100	blå	transparent
7452038	60130450101	vit	vit
7452039	60200450101	blå	vit

CE EMC POWER LED 1W 350 mA ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ Ta -30 – +50°C Tc 85°C IP 20 $\text{\textcircled{I}}$ e25




61 SPOT TRIO-L

LED-spot 3W 45° för infällnad i möbler, undertak m.m. Inklusive 20 cm kabel. Seriekopplas plus till minus.




E-nr	Art.nr	LED-färg	Ringfärg
7452335	61130450301	vit	vit
7452336	61200450301	blå	vit

CE EMC POWER LED 3W 350 mA ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ Ta -30 – +50°C Tc 85°C IP 20 $\text{\textcircled{I}}$ e50



46 SPOT MONO-F

LED-spot 1W 45°. Monteras i downlight med storlek MR 11 = 35 mm. Med 1 m kabel. Seriekopplas plus till minus.




E-nr	Art.nr	LED-färg	Ringfärg
7452044	46130450100	vit	transparent
7452045	46200450100	blå	transparent

CE EMC POWER LED 1W 350 mA ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ Ta -30 – +50°C Tc 85°C E-nr



48 SPOT TRIO-F

LED-spot 3W 45°. Monteras i downlight med storlek MR 16 = 50 mm. Med 1 m kabel. Seriekopplas plus till minus.




E-nr	Art.nr	LED-färg	Ringfärg
7452050	48130450300	vit	transparent
7452051	48200450300	blå	transparent

CE EMC POWER LED 3W 350 mA ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ Ta -30 – +50°C Tc 85°C




50 SPOT MINI-IPU

LED-spot 1W 45° för utanpåliggande montage i badrum, utomhus m.m. IP 68. Inklusive 20 cm kabel. Seriekopplas plus till minus.




E-nr	Art.nr	LED-färg	Ringfärg
7452337	50131100100	vit	transparent
7452338	50201100100	blå	transparent

CE EMC POWER LED 1W 350 mA ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ Ta -30 – +50°C Tc 85°C IP 68



51 SPOT MINI-IP1

LED-spot 1W 120° för infällnad i badrum, utomhus m.m. Inklusive 20 cm kabel. IP 68. Seriekopplas plus till minus.



E-nr	Art.nr	LED-färg	Ringfärg
7452339	51131100101	vit	transparent
7452340	51201100101	blå	transparent


CE EMC POWER LED 1W 350 mA ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ Ta -30 – +50°C Tc 85°C IP 68 $\text{\textcircled{I}}$ e24

POWER LED/LED



47 SPOT DUO

LED-spot 2W 120° för infällnad i möbler, undertak m.m. Inklusive 2 m kabel. Seriekopplas plus till minus.




E-nr	Art.nr	LED-färg	Ringfärg
7452330	47131200201	vit	vit
7452331	47131200204	vit	krom
7452332	47131200205	vit	guld
7452333	47131200208	vit	mattkrom
7452334	47131200206	vit	B.stål

CE EMC POWER LED 2W 350 mA Ta -30 - +50°C Tc 85°C IP 20




17 SPOT MINIPLAN

LED-spot markeringsljus för infällnad i möbler, trädäck, golv, tak m.m. Med 5 m kabel. Ansluts till trafo, E-nr 7452091. Bygger endast 1 mm vid infällnad.



E-nr	Art.nr	LED-färg	Ringfärg
7452062	17160000110	vit	silver
7452063	17200000110	blå	silver
7452064	17160000810	vit	silver
7452065	17200000810	blå	silver

CE EMC RADIAL LED Ta -30 - +50°C IP 20



19 SPOT PLAN

LED-spot 1,25 W, extremt platt, endast 5 mm, för utanpåliggande montage på möbler m.m. Med 1 m kabel. Drivs med trafo SLT 15-12V-JB12, E-nr 7452088.



E-nr	Art.nr	LED-färg	Ringfärg
7452070	19161201908	vit	silver
7452071	19201201908	blå	silver
7452072	19301201908	grön	silver
7452073	19401201908	röd	silver
7452074	19501201908	gul	silver

CE EMC SELV SMD LED Ta -30 - +50°C




22 Kasset för ljuslist

LED-kassetter avsedda för Hide A Lite ljuslist. Effektbelysning 0,36 W. Drivs med transformator SLT 15-12V, E-nr 7452088. Brinntid cirka 30 000 timmar.

E-nr	LED-färg
7589809	vit
7589810	blå
7589811	grön
7589812	röd
7589813	gul

CE SMD LED



23 LED-SLANG

LED-ljusslang 13 mm 4W per meter. IP44. Drivs med 230V via DC-converter. Max 90 meter slang per DC-converter. Brinntid cirka 50 000-60 000 timmar.

E-nr	LED-färg
7589800	transparent
7589801	blå
7589802	röd
7589803	gul
7589804	grön

DC-converter
7589805

CE RADIAL LED IP 44



LED-lampa GU10

LED-lampa 1,5W GU 10 230 V. För Hide A Lites downlights. Brinntid cirka 50 000 timmar.

E-nr	Art.nr	LED-färg
8384780	10160201800	vit
8384781	10200201800	blå
8384782	10300201800	grön
8384783	10400201800	röd
8384784	10500201800	gul

CE RADIAL LED



LED-lampa MR16

LED-lampa 1,5W MR 16 12V. För Hide A Lites downlights. Brinntid cirka 50 000 timmar. Drivs med trafo SLT 15-12V, E-nr 7452088.

E-nr	Art.nr	LED-färg
8384785	10160201800	vit
8384786	10200201800	blå
8384787	10300201800	grön
8384788	10400201800	röd
8384789	10500201800	gul

CE RADIAL LED

POWER LED



Converter MPL

Konstantströmgenerator, converter, avsedd att användas för 1W LED-ljuskällor. Uteffekt 350mA. Spänning 12V. Vikt 50 gr.

E-nr	Art. nr	Effekt	Antal LED
7452080	MPL3	350mA 12V	Min 2 Max 3

Mått lxbxh
51x32x18

CE EMC SELV **IP**
20



Converter PLR

Konstantströmgenerator, converter, avsedd att användas för 1W/3W/5W LED-ljuskällor. Uteffekt 350mA. Spänning 48V. Vikt 50 gr. För Power LED-ljuskällor.

E-nr	Art. nr	Effekt	Antal LED
7452081	PLR110	350mA 48V	Min 1 Max 10

Mått bxh
53x19

CE EMC SELV **IP**
40



Converter DPL

Konstantströmgenerator, converter, avsedd att användas för 1W/3W/5W LED-ljuskällor. Uteffekt 350mA. Spänning 48V. Vikt 50 gr. För Power LED-ljuskällor.

E-nr	Art. nr	Effekt	Antal LED
7452082	DPL110	350mA 48V	Min 1 Max 10

Mått lxbxh
117x50x28

CE EMC SELV **IP**
40



Converter PLK

Konstantströmgenerator, converter, avsedd att användas för 1W/3W/5W LED-ljuskällor. Uteffekt 350mA. Spänning 48V. Vikt 50 gr.

E-nr	Art. nr	Effekt	Antal LED
7452083	PLK110	350mA 48V	Min 1 Max 10

Mått lxbxh
115x34x19

CE EMC SELV **IP**
40



Converter PLD

Dimbar konstantströmgenerator, converter, avsedd att användas för 1W/3W LED-ljuskällor. Uteffekt 350mA. Spänning 48V. Vikt 110 gr. PLD110M = masterenhet. PLD110S = slavenhet.

E-nr	Art. nr	Effekt	Antal LED
7452084	PLD110M*	350mA 48V	Min 1 Max 8
7452095	PLD110S*	350mA 48V	Min 1 Max 8

* Med inbyggd dimmerfunktion.

Mått lxbxh
165x41x28

CE EMC SELV **IP**
40



Converter LVP

Konstantströmgenerator, converter, avsedd att användas för 1W LED-ljuskällor. Uteffekt 350mA. Spänning 28V. Vikt 50 gr. För 1-3/6* LED-ljuskällor.

E-nr	Art. nr	Effekt	Antal LED
7452086	LVPI2-24	350mA 28V	Min 1 Max 3/6*

Mått lxbxh
51x32x18

CE EMC SELV **IP**
20

*11-15V max 3 LED, 22-28V max 6 LED.



Converter PLP

Konstantströmgenerator, converter, avsedd att användas för 1W LED-ljuskällor. Uteffekt 350mA. Spänning 16V. Vikt 50 gr. Ledningslängd PLP 1 + 0,5 meter. Ledningslängd PLPD 1 + 1 meter.


E-nr	Art. nr	Effekt	Antal LED
7452093	PLP102	350mA 16V	Min 1 Max 2
7452094	PLP103	350mA 16V	Min 2 Max 3
7452097	PLPD101*	350mA 4V	Min 1 Max 1
7452098	PLPD103*	350mA 12V	Min 3 Max 3

* Med inbyggd dimmerfunktion.

Mått lxbxh
68x43x25

CE EMC SELV **IP**
20

LED



Trafo SLT 15-12V

Transformator avsedd att användas till LED-lampa MR16, E-nr 8384785–89, samt LED-kassett, E-nr 7589809–13. Uteffekt 12 V DC 15 W.
Antal LED-lampor MR16: 1–10 st.
Antal LED-kassetter: 3–40 st.

E-nr	Art. nr	Effekt	Mått lxbxh
7452088	SLT1512V	12V DC 15W	122x39x18

CE SELV IP 20




Trafo SLT 15-12V-JB12

Transformator avsedd att användas till LED-SPOT PLAN. Med 2 meter anslutningskabel. Uteffekt 12 V DC 15 W.
Med grenbox för 12 anslutningar.
Antal LED-SPOT PLAN: 1–12 st.

E-nr	Art. nr	Effekt	Mått lxbxh
7452089	SLT1512VJB12	12V DC 15W	122x39x18

CE SELV IP 20



Trafo DT/DS

Transformator avsedd att användas till LED-SPOT MINIPLAN. Uteffekt 12 V DC 6 W.
Tillbehör: skarv med 6-vägs grenbox och 10 m sladd.

E-nr	Art. nr	Effekt
7452091	DT6*	12V DC 6W
7452092	DS6*	

*DT6 = transformator
*DS6 = skarv

CE SELV IP 20

LED – framtidens ljus är här!

LED betyder ljusemitterande diod. Dioder har använts i många sammanhang tidigare, men med den nya tekniken kallad POWER LED har man nu fått fram LED som är så ljusstarka att de kan användas som belysning.

Tillsätter man en lins som riktar ljuset med cirka 45 graders spridning blir resultatet ännu bättre. Därtill finns POWER LED i en rad olika färger vilket skapar helt nya möjligheter att skapa effektfull belysning. Med POWER LED öppnar sig en helt ny värld av möjligheter.

I denna broschyr presenterar vi Hide A Lites sortiment av POWER LED.



SPOT MINI-L



SPOT MINI



SPOT MINI



SPOT MINI

Hide@lite – ETT KOMPLETT VARUMÄRKE

Varumärket Hide A Lite rymmer ett brett spektrum av högkvalitativa produkter med tonvikt på modern interiör belysning. I varumärket ryms följande produktområden:



Hide@lite

ELEKTRO ELCOAB
Tallvägen 5
SE-564 35 Bankeryd
Tel 036-290 60 00
Fax 036-290 60 50
E-mail: elektro@elco.se
www.elco.se